

Touch RT

Compatto, tecnologico, touch screen

ITAL
Retail

Registratore
Telematico

NATIVO



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI TRACCIATO CORRISPETTIVI XML 7.0

Registratore di cassa nativo Telematico dotato di touch screen da 7" di diagonale con tecnologia LED, che assicura luminosità in qualsiasi condizione ambientale e favorisce il risparmio energetico durante lunghe sessioni di lavoro.

Con ben cinque pagine completamente personalizzabili a disposizione, è facile trovare la giusta configurazione del dispositivo in base alle esigenze ed alle proprie abitudini consolidate di lavoro.

Il menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi.

Touch RT incorpora un'affidabile stampante termica da 57,5 mm,

con cui è possibile personalizzare i documenti commerciali con loghi di intestazione e fine scontrino.

Grazie al sistema "Easy Loading" la sostituzione del rotolo carta è immediata e richiede meno tempo rispetto ai registratori di tipo classico.

Quattro porte di comunicazione integrate danno possibilità di collegare Touch RT con un'ampia gamma di dispositivi e periferiche, come bilance, PC, barcode READER Italtail e moderni sistemi Android, che consentono di sfruttare le funzionalità dei potenti software di punto cassa RistorAndro e CashAndra.



Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode READER Italtail (opzionale)

Nuovo tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con il nuovo tracciato XML 7.0

Touch RT

Prestazioni e Specifiche tecniche

- **Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi e scontrini lotteria**
- Visualizzazione del contenuto della memoria di dettaglio (ex DGFE) su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Fiscal Suite per la programmazione della cassa
- 5 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
- Visualizzazione a video di grafici statistici delle vendite per categorie merceologiche e fasce orarie
- Stampa rapida della copia del documento commerciale di vendita (ex scontrino fiscale)
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Salvataggio / Ripristino database
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Memoria di riepilogo (ex MF) da 2.500 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio SD 1,5 M di righe (ex DGFE)
- 100 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 14 forme di pagamento
- 10 modificatori conto
- 12 aliquote IVA (5 programmabili)
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Xon/Xoff

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
www.italretail.it

ITALRETAIL SRL

Via del Paracadutista, 11

42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522 23.20.60

Email: info@italretail.it

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Monitor 7" LED retroilluminato
- Tastiera touch screen resistiva 5 fili
- Completamente configurabile tramite Fiscal Suite

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (128 x 17 px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 80 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232C per collegamento: scanner seriali barcode READER Italretail, PC, bilance
- 1 x Ethernet per collegamento ai servizi telematici, PC, sistemi Android e software gestionali
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts (12V, 18V, 24V opzionali)
- 1 x SD Slot interno
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-1,5A

Dimensioni



- Dimensioni: 245 (L) x 230 (P) x 140 (H) mm